

# TRANSPALETA ELÉCTRICA PARA PEATONES CBD15-610

**1500 KG**



**MINI**

## VENTAJAS

- Bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía. Todos los días solo 2kWh.
- Controlador HELI, protección automática múltiple. Cuerpo pequeño, adecuado para espacios reducidos.
- Baterías selladas libres de mantenimiento. Funcionamiento seguro y sin contaminación.
- Sistema de control de velocidad continuo, fácil de operar.
- Límite de elevación automático, seguridad, ahorro de energía. o Dispositivo de marcha atrás de emergencia / Interruptor de freno de emergencia.

## OPCIONES

- Cargador incorporado.
- Min. Horquilla baja altura 75mm.

**BATERÍA DE MANTENIMIENTO LIBRE**

**ALTO RENDIMIENTO A BUEN PRECIO**

# TRANSPALETA ELÉCTRICA PARA PEATONES CBD15-610 1500 KG

## CARACTERÍSTICAS

MODELO		CBD15
N° CONFIGURACIÓN		610
CAPACIDAD DE CARGA	KG	1500
CENTRO DE CARGA	MM	600
BASE DE LA RUEDA	MM	1234
TIPO DE FUNCIONAMIENTO		CAMINANTE

## RUEDAS

TIPO DE RUEDAS		PU
CANTIDAD DE RUEDA MOTRIZ / RUEDA DE APOYO / RUEDA HORQUILLA		1/2/4
TAMAÑO DE LA RUEDA MOTRIZ	MM	Ø 252 X 67
TAMAÑO DE LA RUEDA DE RODAMIENTO	MM	Ø 84 X 70 (DOBLE RUEDAS)
TAMAÑO DE LA RUEDA DE EQUILIBRIO	MM	Ø 99.5 X40

## DIMENSIONES

ALTURA MÍNIMA DE LA HORQUILLA BAJADA	MM	85
ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN DE LA HORQUILLA	MM	205
ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN	MM	120
ANCHO TOTAL DE LA HORQUILLA	MM	540/600/650/685
ANCHO INTERIOR ENTRE HORQUILLAS	MM	220/280/330/365
LONGITUD DE TENEDOR	MM	1150/1200
ANCHO DE LA HORQUILLA	MM	160
ESPESOR DE LA HORQUILLA	MM	75
LONGITUD TOTAL	MM	1630
ANCHO PROMEDIO	MM	724
ALTURA TOTAL (CON ASA)	MM	1220
ALTURA TOTAL (SIN ASA)	MM	685
RADIO DE GIRO MÍNIMO	MM	1400
ANCHO MÍNIMO DEL PASILLO PARA PALETS 800*1200	MM	1817
ANCHO MÍNIMO DEL PASILLO PARA PALETS 1000*1200	MM	1858

## RENDIMIENTO

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, CARGADA / SIN CARGA	KM/H	3.5/4
ELEVA LA VELOCIDAD, CARGADA / SIN CARGA	MM/S	56/60
VELOCIDAD DE DESCENSO CARGADA / SIN CARGA	MM/S	57/59
ESCALABILIDAD, CARGADO / SIN CARGA	%	5/7

## CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

CONducir MOTOR	KW	DC 0.63
MOTOR DE ELEVACIÓN	KW	DC 0.8
MOTOR DE DIRECCIÓN	KW	/
VOLTAJE / CAPACIDAD DE LA BATERÍA	V/AH	24/70
FRENO ELECTROMAGNÉTICO / REGENERATIVO		ELECTROMAGNÉTICO/REGENERATIVO
CONTROLADOR		HELI (OPCIONES CURTIS)

## PESO

PESO DE LA BATERÍA	KG	48
PESO DE SERVICIO CON BATERÍA	KG	285

\*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.