RL HIDRÁULICA

TRANSPALETA ELÉCTRICA CBD18/20-180

1.8-2.0 TON

VENTAJAS

- Sistema dirección mecánico, económico, fiable y de fácil manejo.
- Motor tracción AC de baja sonoridad, sin escobillas y sin mantenimiento.
- Elevación rápida, eficiente y con limitador de serie.
- Chasis compacto ideal para espacios reducidos.
- Diseño de horquillas para fácil entrada y salida de pallets.
- Bajo sonido y consumo de energía reducido. Todo el día sólo 5 kWh.
- Controlador AC de más potencia y con múltiples sistemas de protección automáticos.

OPCIONES

- Batería 140Ah. Sin mantenimiento y cargador incorporado.
- Botón de desbloqueo timón en posición vertical.

CARGADOR INCORPORADO

BATERÍAS SIN MANTENIMIENTO

HORQUILLAS PARA PALLET CERRADO

CHL

TRANSPALETA ELÉCTRICA CBD18/20-180 1.8-2.0 TON

CARACTERÍSTICAS		
MODELO		CBD18/20
N° CONFIGURACIÓN		180
CAPACIDAD DE CARGA	KG	1800/2000
CENTRO DE GRAVEDAD	MM	PLATAFORMA ABATIBLE
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1300
TIPO OPERACIÓN		CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

RUEDAS		
TIPO RUEDAS		PU
RUEDA MOTRIZ / ESTABILIZADORA / RUEDAS APOYO		1/1/4
TAMAÑO RUEDA MOTRIZ	MM	Ø 228 X 75
TAMAÑO RUEDAS APOYO	MM	Ø 84 X 80 (DOBLE RODILLO)
TAMAÑO RUEDAS ESTABILIZADORAS	MM	Ø 115 X 55

DIMENSIONES		
ALTURA DE LAS HORQUILLAS DESCENDIDAS	MM	85
ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS	MM	195
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	MM	110
ANCHURA EXTERIOR DE HORQUILLAS	MM	550/600/650/685
ANCHURA INTERIOR ENTRE HORQUILLAS	MM	210/260/310/345
LONGITUD DE HORQUILLAS	MM	1150/1200
ANCHURA DE HORQUILLAS	MM	170
ESPESOR DE HORQUILLAS	MM	75
LONGITUD TOTAL	MM	1650
ANCHURA TOTAL	MM	725
ALTURA TOTAL CON TIMÓN	MM	1380
ALTURA TOTAL SIN TIMÓN	MM	890
RADIO DE GIRO MINIMO	MM	1450
ANCHURA PASILLO TRABAJO CON PALLET 800X1200	MM	1866
ANCHURA PASILLO TRABAJO CON PALLET 1000X1200	MM	1921

PRESTACIONES		
VELOCIDAD MÁXIMA CON/SIN CARGA	KM/H	3.5/4.0
VELOCIDAD ELEVACIÓN CON/SIN CARGA	MM/S	20/25
VELOCIDAD DESCENSO CON/SIN CARGA	MM/S	40/30
SUBIDA EN RAMPA CON/SIN CARGA	%	5/7

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA		
MOTOR TRACCIÓN	KW	AC0.93
MOTOR ELEVACIÓN	KW	DC1.2
MOTOR DIRECCIÓN	KW	/
BATERÍA VOLTAJE/CAPACIDAD	V/AH	24/210
FRENO		ELECTROMAGNÉTICO/REGENERATIVO
CONTROLADOR		CURTIS

PESO	
PESO BATERÍAS	202
PESO TOTAL EN SERVICIO CON BATERÍAS	552

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Mz. B Lt. 1 Apv. Valle Azul de San Diego, Lima – San Martín de Porres
Correo: ventas@hidraulicarl.com
www.hidraulicarl.com

Telf.: (51) 01-484-0034
Cel.: 943-551-001
Cel.: 960-782-312

© Este documento es propiedad de HIDRA RYL S.A.C

HIDRÁULICA