

APILADOR SEMI-ELÉCTRICO CBS10J-CBS15J-CBS20J



VENTAJAS

- La unidad de potencia hidráulica tiene una estructura compacta con respuesta sensible; las partes principales generalmente provienen de proveedores conocidos a nivel mundial.
- El relé de motor importado tiene una respuesta rápida, un excelente rendimiento de contacto y un largo tiempo de servicio.
- El sistema de cilindro y circuito hidráulico de alta calidad garantiza un funcionamiento estable y confiable.
- El cargador externo tiene un mejor rendimiento de enfriamiento, puede evitar daños causados por la vibración operativa.
- El enchufe de aviación, que se utiliza para conectar el cargador y la batería, es fácil de usar y duradero.
- El botón de emergencia puede cortar la energía en caso de una situación de emergencia.

APILADOR SEMI-ELÉCTRICO CBS10J-CBS15J-CBS20J

CARACTERÍSTICAS

MODELO	CBS10J						CBS10J						
OPERACIÓN	MANUAL						MANUAL						
PESO DE TRACCIÓN NOMINAL	KG	1000						1000					
TIPO DE MÁSTIL	MÁSTIL INDIVIDUAL			2-ETAPAS STD			MÁSTIL INDIVIDUAL			2-ETAPAS STD			
MÁXIMA ALTURA DE ELEVACIÓN	H3(MM)	1600	2000	2500	3000	3500	1600	2000	2500	3000	3500		
CAPACIDAD A LA ALTURA MÁS ALTA	KG	1000	800	700	600	500	1500	1200	1050	900	750		
PESO DE SERVICIO (BATERÍA INCLUIDA)	KG	315	365	374	380	405	320	374	385	395	415		
CENTRO DE CARGA	C (MM)	450											
CENTRO DEL EJE A LA CARA DE LA HORQUILLA	X (MM)	705	700										
BASE DE LA RUEDA	Y (MM)	1195											

RUEDAS

TIPO RUEDAS		NYLON/POLIURETANO
TAMAÑO DE LA RUEDA MOTRIZ	Φ*W(MM)	Φ 180*50
TAMAÑO DE LA RUEDA DE RODAMIENTO	Φ*W(MM)	Φ*W(MM) Φ 74*70
RUEDAS ADICIONALES (DIMENSIONES)	Φ*W(MM)	Φ*W(MM) Φ 180*50
RUEDAS, NÚMERO DELANTERO / TRASERO (* = ACCIONADO)		1, 1/2

DIMENSIONES

ALTURA DEL MÁSTIL. BAJADO	H1 (MM)	2077	1577	1827	2077	2327	2077	1577	1827	2077	2327
ALTURA DEL MÁSTIL. EXTENDIDO	H4 (MM)	2077	2567	3067	3567	4067	2077	2567	3067	3567	4067
ALTURA DE LA HORQUILLA, BAJADA	H13 (MM)	85									
LONGITUD TOTAL	L1 (MM)	1600 (900 HORQUILLAS) /1800 (1100 HORQUILLAS)									
LONGITUD DE CARA FALSA	L2 (MM)	700									
ANCHO PROMEDIO	B1 (MM)	760									
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA	E/L (MM)	150/900 (1100)									
ANCHO DE HORQUILLAS	B5 (MM)	55/640		640		550/640		640			
MIN. DISTANCIA AL SUELO	M2 (MM)	32									
ANCHO DE PASILLO PALET 1000X1200 EN HORQUILLAS	AST (MM)	2250									
ANCHO DE PASILLO PALET 800X1200 A LO LARGO DE HORQUILLAS AST (MM) 2240	AST (MM)	2240									
RADIO DE GIRO MÍN.	WA (MM)	1350									

RENDIMIENTO

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CON / SIN CARGA	(MM/S)	78/145	76/143	78/145	76/143
VELOCIDAD DE DESCENSO, CON / SIN CARGA	(MM/S)	123/107	104/93	127/111	108/97
FRENO DE SERVICIO	MECÁNICO				

UNIDAD Y BATERÍA

CAPACIDAD DEL MOTOR DE ELEVACIÓN EN S315%	(KW)	1,5											
BATTERY SEGÚN DIN43531 / 35/36 A, B, C, NO		NO											
VOLTAJE DE LA BATERÍA / CAPACIDAD NOMINAL	V/AH	12/120											
PESO DE LA BATERÍA (+/-5%)	KG	36											

OTROS

NIVEL DE RUIDO EN LOS OÍDOS DEL OPERADOR	(DB(A))	67											
--	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

