

TRANSPALETA PLATAFORMA FIJA CBD20-490

2000KG



VENTAJAS

CONFIGURACIÓN Y PRESTACIONES

- Velocidad máxima 11 km/h.
- Dirección electrónica EPS-Mute, con ahorro de energía.
- Motor tracción AC de baja sonoridad, sin escobillas y sin mantenimiento.
- Elevación rápida, eficiente y con limitador de serie.
- Freno electromagnético con frenado regenerativo.
- Controlador AC de más potencia y con múltiples.
- sistemas de protección automáticos. Reducción de velocidad en giros para mayor seguridad.
- Plataforma fija con guardas envolventes para mayor seguridad.

OPCIONES

- Velocidad máxima 7km/h.
- Salida lateral de Batería.

11 KM/H

TECNOLOGÍA AC CORRIENTE ALTERNA

SALIDA LATERAL DE BATERÍA

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA EPS

REDUCCIÓN VELOCIDAD EN GIROS

CARACTERÍSTICAS

MODELO		CBD20
N° CONFIGURACIÓN		490
CAPACIDAD DE CARGA	KG	2000
CENTRO DE GRAVEDAD	MM	600
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1569
TIPO OPERACIÓN		PLATAFORMA FIJA

RUEDAS

TIPO RUEDAS		PU
RUEDA MOTRIZ / ESTABILIZADORA / RUEDAS APOYO		1/2/4
TAMAÑO RUEDA MOTRIZ	MM	Ø 248 X 75
TAMAÑO RUEDAS APOYO	MM	Ø 84 X 80 (DOBLE RODILLO)
TAMAÑO RUEDAS ESTABILIZADORAS	MM	Ø 115 X 55

DIMENSIONES

ALTURA DE LAS HORQUILLAS DESCENDIDAS	MM	85
ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS	MM	205
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	MM	120
ANCHURA EXTERIOR DE HORQUILLAS	MM	550/600/650/685
ANCHURA INTERIOR ENTRE HORQUILLAS	MM	210/260/310/345
LONGITUD DE HORQUILLAS	MM	1150/1200
ANCHURA DE HORQUILLAS	MM	170
ESPESOR DE HORQUILLAS	MM	75
LONGITUD TOTAL	MM	2465
ANCHURA TOTAL	MM	790
ALTURA TOTAL CON TIMÓN	MM	1170
ALTURA TOTAL SIN TIMÓN	MM	-
RADIO DE GIRO MINIMO	MM	2278
ANCHURA PASILLO TRABAJO CON PALLET 800X1200	MM	2568
ANCHURA PASILLO TRABAJO CON PALLET 1000X1200	MM	2589

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA CON/SIN CARGA	KM/H	10/10
VELOCIDAD ELEVACIÓN CON/SIN CARGA	MM/S	20/25
VELOCIDAD DESCENSO CON/SIN CARGA	MM/S	40/30
SUBIDA EN RAMPA CON/SIN CARGA	%	15/10

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

MOTOR TRACCIÓN	KW	AC 3
MOTOR ELEVACIÓN	KW	DC 1.2
MOTOR DIRECCIÓN	KW	DC 0.15
BATERÍA VOLTAJE/CAPACIDAD	V/AH	24/320
FRENO		ELECTROMAGNÉTICO/REGENERATIVO
CONTROLADOR		CURTIS

PESO

PESO BATERÍAS		250
PESO TOTAL EN SERVICIO CON BATERÍAS		875

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.