

TRANSPALETA BALANZA HPB-2

2000 KG

CARACTERÍSTICAS

Transpaleta de elevación rápida.

- La transpaleta móvil con báscula combinada con dos funciones principales para la transpaleta / báscula, le permite pesar la carga en cualquier lugar, cuando lo desee.
- Fuente de alimentación con batería recargable o con entrada de CA de 86-264V.
- Teclado y funciones de tara automática.
- Pantalla LED de 1,2 pulgadas, súper grande y brillante en estado sólido para que no se golpee.
- Disponible en libras o kilogramos.
- Velocidad ND: 27 / s, una velocidad de pesaje más rápida, más correcta.
- Varias funciones: con funciones ampliadas como control de peso, conteo, etc., para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.
- Cumple con el estándar ROHS de la UE.

Telf.: (51) 01-484-0034
Cel.: 943-551-001
Cel.: 960-782-312

Mz. B Lt. 1 Av. Valle Azul de San Diego, Lima - San Martín de Porres
Correo: ventas@hidraulicarl.com
www.hidraulicarl.com

© Este documento es propiedad de HIDRA RYL S.A.C



STRONGDUCK®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	STRONGDUCK		
MODELOS	HPB-2(BALANZA)		
CAPACIDAD	KG	2000	
ANCHO EXTERNO DELAS HORQUILLAS	B5	MM	705
LARGO ÚTIL DE LAS HORQUILLAS	L	MM	1150
MEDIDAS DE LAS HORQUILLAS	S*D	MM	170*50
ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS	H3	MM	175
ALTURA DE LAS HORQUILLAS BAJAS	H13	MM	85
VACÍO ENTRE LAS HORQUILLAS	Z	MM	375
ALTURA DEL CHASIS		MM	450
ALTURA TOTAL	H14	MM	1182.5
LARGO TOTAL DEL EQUIPO	L1	MM	1568
RUEDAS DE HORQUILLA NYLON		MM	70*80
RUEDAS DE DIRECCIONALES NYLON		MM	180*50
RUEDAS TREPADORAS		MM	50*25
VELOCIDAD DE DESCENSO C/SIN DESCARGA	CONTROL MANUAL		
BOMBEO MANUAL			SI
PESO DEL EQUIPO	KG		142
JUEGO DE PISTONES CROMADOS			SI